

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1/2016

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: GLAISTAS POLIMERINIS KREIDOS UŽPILDU
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST 1519:2011
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Paruoštas naudojimui smulkiagrūdis glaistas, polimerinės dispersijos pagrindu, skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir šlifuojamas, greitai džiūsta, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Skirtas betoninių, tinkuotų, gipso kartono ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILO RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: Sistema 2+

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Išvaizda: baltos spalvos vienalytė klampi masė be pašalinių intarpų.

Technologiškumas: lengvai išsilygina, gerai prikimba prie glaistomo paviršiaus, (LST 1519:2011 6.2p.)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Susitraukimas džiūstant (trafareto storis 0.5mm)	[trūkimų nėra	LST 1519:2011
Šlifuojamumas	Šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa	
Malimo smulkumas (likutis ant 0,315 mm sieto)%	0	
Malimo smulkumas (likutis ant 0,02 mm sieto)%	<1	
Konsistencija (slankumas, mm.) LST EN 1015-4:2004	20-25	
Džiūvimo laikas (h, trafaretu storis 0.5 mm)	<3	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Marketingo direktorius
Egidijus Gėdys

vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016 05 02

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2/2016

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: GLAISTAS MARMURO UŽPILDU, SAR MR-2
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST 1519:2011
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Paruoštas naudojimui smulkiagrūdis glaistas, akrilinės dispersijos pagrindu, skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir šlifuojamas, greitai džiūsta, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Skirtas betoninių, tinkuotų, gipso kartono ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILOS RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: Sistema 2+

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Išvaizda: baltos spalvos vienalytė klampi masė be pašalinių intarpų.

Technologiškumas: lengvai išsilygina, gerai prikimba prie glaistomo paviršiaus. (LST 1519:2011 6.2p.)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Susitraukimas džiūstant (trafaretu storis 0.5mm)	[trūkimų nėra	LST 1519:2011
Šlifuojamumas	Šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa	
Malimo smulkumas (likutis ant 0,315 mm sieto)%	0	
Malimo smulkumas (likutis ant 0,02 mm sieto)%	<1	
Konsistencija (slankumas, mm.) LST EN 1015-4:2004	20-25	
Džiūvimo laikas (h, trafaretu storis 0.5 mm)	<3	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:


Marketingo direktorius

Egidijus Gečius

vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016 07 01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 3/2016

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: GLAISTAS AKRIL LATEKSINIS SU MARMURO UŽPILDU
- Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST 1519:2011
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Paruoštas naudojimui smulkiagrūdės glaistas, akrilinės dispersijos pagrindu, skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir šlifuojamas, greitai džiūsta, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Skirtas betoninių, tinkuotų, gipso kartono ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILOS RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: Sistema 2+

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Išvaizda: baltos spalvos vienalytė klampi masė be pašalinių intarpų.

Technologiškumas: lengvai išsilygina, gerai prikimba prie glaistomo paviršiaus. (LST 1519:2011 6.2p.)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Susitraukimas džiūstant (trafaretu storis 0.5mm)	Itrūkimų nėra	LST 1519:2011
Šlifuojamumas	Šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa	
Malimo smulkumas (likutis ant 0,315 mm sieto)%	0	
Malimo smulkumas (likutis ant 0,02 mm sieto)%	<1	
Konsistencija (slankumas, mm.) LST EN 1015-4:2004	20-25	
Džiūvimo laikas (h, trafaretu storis 0.5 mm)	<3	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.


Pasirašyta gamintojo vardu:

Egidijus Gečius

vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016 07 01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 4/2015

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: STATYBINIS GILUMINIS GRUNTAS A-2
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Pagaminimo data ir vieta nurodyta ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: IST 123220686-04-2013
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Vandeninės akrilinės dispersijos pagrindo, nestipraus kvapo, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai, giliai įsigeriantis gruntas. Skirtas gruntuoti visus šlapius ir drėgną sugeriančius paviršius (betono, tinko, mūro, medienos drožlių plokščių, gipso-kartono plokščių paviršius) prieš tinkavimą, glaistymą, dažymą, tapetavimą, keraminių plytelių klijavimą ir pan.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILOS RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
B priedo IIa schema (2+)
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
VI SPSC, atliko gamybos kontrolės tikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė GAMYBOS KONTROLĖS SERTIFIKATĄ
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Nelakiųjų medžiagų kiekis %	≥6	IST 123220686-02-2013
Paviršiaus išdžiūvimo laikas, min	<60	

- I ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Marketingo direktorius

Egidijus Gečius

vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016 07 01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 5/2016

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: UNIVERSALUS GILUMINIS GRUNTAS A-10
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Pagaminimo data ir vieta nurodyta ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: IST 123220686-04-2013
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Vandeninės akrilinės dispersijos pagrindė, nestipraus kvapo, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai, giliai įsigeriantis gruntas. Skirtas gruntuoti visus aktyvus ir drėgmę sugeriančius paviršius (betono, tinko, mūro, medienos drožlių plokščių, gipso-kartono plokščių paviršius) prieš tinkavimą, glaistymą, dažymą, tapetavimą, keraminių plytelių klijavimą ir pan.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILOS RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
B priedo IIa schema (2+)
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
VĮ SPSC, atliko gamybos kontrolės tikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė GAMYBOS KONTROLĖS SERTIFIKATĄ
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Nelakiųjų medžiagų kiekis %	≥12	IST 123220686-02-2013
Paviršiaus išdžiūvimo laikas, min	<60	

- I ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Marketingo direktorius

Egidijus Gečius

vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016.07.01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 6/2016

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: BETONO KONTAKTINIS GRUNTAS SAR-BK
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Pagaminimo data ir vieta nurodyta ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: IST 123220686-04-2013
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Rausvos spalvos skystis su kvarcinio smėlio užpildu skirtas naudoti sukibimo su paviršiumi padidinimui mažai drėgmę sugeriantiems paviršiams- dažytiems emaliniais dažais, betoniniams, senų glazūruotų plytelių paviršiams, prieš tinkavimą gipsiniais, kalkiniais tinkais, prieš paviršių glaistymą ar prieš tepant dekoratyvinį tinko sluoksnį, gruntavimui prieš klijuojant naujas apdailos plyteles arba ant senų plytelių pagrindų. Atsparus vandens poveikiui, nepelyja, pagerina paviršiaus grubėtumą ir pagerina sukibimą.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILOS RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: B priedo Ila schema (2+)
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
VĮ SPSC, atliko gamybos kontrolės tikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė GAMYBOS KONTROLĖS SERTIFIKATĄ
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Išdžiūvusios plėvelės išvaizda: lygi, vienalytė, be pašalinių intarpų

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Nelakiųjų medžiagų kiekis %	≥ 55	IST 123220686-04-2013
Paviršiaus išdžiūvimo laikas, min	≤ 60	
Sukibimo stipris su betonu po 3 parų Vidutinė reikšmė MPa	1	

- I ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Marketingo direktorius
Egidijus Gečius

vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016 07 01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 7/2016

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
GLAISTAS IŠORĖS APDAILAI SAR-FASADAS
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės. Pagaminta: Vilniuje, Mokslininkų g.16
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST 1519:2011
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Paruoštas naudojimui smulkiagrūdis glaistas, akrilinės dispersijos pagrindu, skirtas statinių vidaus ir išorės apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Skirtas betoninių, tinkuotų ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui pastatų išorėje ir drėgnoje vidaus aplinkoje prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „STATYBOS APDAILO RANGA“, Mokslininkų g. 16, Vilnius, SAR, www.sar.lt
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Sistema 2+
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Slankumas, mm	20-25	LST 1519:2011
Malimo smulkumas (likutis ant 0,315 mm sieto)%	0	
Džiūvimo laikas (vidutinis džiūvimo laikas, h traforeto storis 0.5mm)	2 h 45 min	
Susitraukimas (traforeto storis 0.5mm)	Itrūkimų nėra	
Šlifavimas	Šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa	
Atsparumas vandeniui	0 (nė vieno, t.y. jokių aptinkamų defektų)	
Atsparumas šalčiui	Jokių matomų defektų	
Sukibimo stipris po 24h, vidutinė reikšmė	0,16 Nmm ²	
Sukibimo stipris po 48h, vidutinė reikšmė	0,30 Nmm ²	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Marketingo direktorius
Egidijus Gečius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2016 07 01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)